



TRAMONTINA

MINIDISJUNTOR TDJ5

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O FABRICANTE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS CAUSADOS PELO USO INDEVIDO OU INAPLICÁVEL DAS INSTRUÇÕES ABAIXO

Os minidisjuntores TDJ5 oferecem proteção contra sobrecarga e curto-circuito.



1 - PARAMETROS TÉCNICOS

Norma: NBR NM 60898
Tensão Nominal: Tensão Nominal: 230/400 V
Tensão de Isolamento: 500 V
Curva de Disparo: C (5~10 x In)
Polos: 1P, 2P, 3P
Grau de Poluição: 2
Índice de Proteção: IP20
Temperatura ambiente: -5°C...+40°C


2 - PRECAUÇÕES

A instalação deve ser executada por um profissional qualificado.
Desligar a energia antes de fazer a instalação/manutenção.


3 - DESENHOS DIMENSIONAIS (mm)



4 - MONTAGEM




6 - DESMONTAGEM




5 - LIGAÇÃO


	L=11 mm S=(1-25) mm²
	2 N•m



7 - INDICAÇÃO DE STATUS



8 - CURVA DE ATUAÇÃO



TRAMONTINA

Tramontina Eletrik S.A.
Rodovia BR-470/RS, Km 230 – Bairro Triângulo – CEP 95185-000
Carlos Barbosa – RS – Tel: +55 (54) 3461.8200
tramontina.com

INSTALAÇÃO
Consulte um electricista ou profissional qualificado.
COMPOSIÇÃO
Materiais metálicos e plásticos isolantes.
VALIDADE
Produto não perecível.
GARANTIA
Garantia de 18 meses para defeito de fabricação.



MI-225 Rev.00



TRAMONTINA

TDJ5 MINI CIRCUIT BREAKER MINI INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TDJ5

INSTRUCTION MANUAL | MANUAL DE INSTRUCCIONES

THE MANUFACTURER WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR
DAMAGE CAUSED BY THE IMPROPER OR UNENFORCE-
ABLE USE OF THE INSTRUCTIONS BELOW

EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS
DAÑOS CAUSADOS POR EL USO INCORRECTO O IN-
APLICABLE DE LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN

The TDJ5 mini circuit breakers provide overload and short circuit protec-
tion.

Los mini interruptores termomagnéticos TDJ5 ofrecen protección contra
sobrecargas y cortocircuitos.

1 - TECHNICAL PARAMETERS

Standard: NBR NM 60898
Rated Voltage: 230/400 V
Insulation Voltage: 500 V
Trip Curve: C (5~10 x In)
Poles: 1P, 2P, 3P
Pollution Degree: 2
Ingress Protection: IP20
Ambient temperature: -5°C...+40°C

1 - PARÁMETROS TÉCNICOS


Norma: NBR NM 60898
Tensión Nominal: 230/400 V
Tensión de Aislamiento: 500 V
Curva de Disparo: C (5~10 x In)
Polos: 1P, 2P, 3P
Nivel de Contaminación: 2
Índice de Protección: IP20
Temperatura ambiente: -5°C...+40°C

2 - PRECAUTIONS | PRECAUCIONES


Installation must be performed by a qualified professional.
Turn off power before installation/maintenance.

Un profesional calificado debe ejecutar la instalación.
Apagar la energía antes de realizar la instalación/mantenimiento.



3 - DIMENSIONAL DRAWINGS (mm) DISEÑOS DIMENSIONALES (mm)



4 - ASSEMBLY | MONTAJE



6 - DISASSEMBLY | DESMONTAJE



TRAMONTINA

Tramontina Eletrik S.A.
Rodovia BR-470/RS, Km 230 - Bairro Triângulo - CEP 95185-000
Carlos Barbosa - RS - Tel: +55 (54) 3461.8200
tramontina.com

INSTALLATION | INSTALACIÓN
Consult an electrician or qualified professional.
Consulte a un electricista o profesional califi-
cado.

COMPOSITION | COMPOSICIÓN
Metallic materials and insulating plastics.
Materiales metálicos y plásticos aislantes.

VALIDITY | VALIDEZ
Non-perishable product. Producto no perecible.


WARRANTY | GARANTÍA
18-month warranty for manufacturing defects.
Garantía de 18 meses para defectos de fabri-
cación.




MI-225 Rev.00

5 - CONNECTION | ENCENDIDO

	L=11 mm S=(1-25) mm²
	2 N•m



7 - STATUS INDICATION | INDICADOR DE ESTADO



8 - ACTION CURVE | CURVA DE ACTUACIÓN

