

FICHA TÉCNICA

BALCÃO REFRIGERADO START TX

4 PORTAS - LINHA GASTRONORM

67534/300



REFRIGERAÇÃO



Apresentação geral do produto

Os produtos da Tramontina são planejados para solucionar os inconvenientes com os quais os profissionais da cozinha se deparam diariamente. Problemas técnicos, de espaço, de custo ou relacionados à segurança alimentar.


Ao solucionar tais problemas, a Tramontina, visa simplificar e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do trabalho dos próprios clientes. A estrutura monobloco de aço inoxidável AISI 304 com acabamento externo acetinado e superfície de trabalho com espessura de 40 mm é garantia de robustez.

Os cantos internos arredondados e os puxadores ergonômicos não sobressalentes facilitam a limpeza. Isolamento com espessura de 50 mm em espuma de poliuretano de alta densidade (40Kg/m³), que proporciona isolamento eficaz e mínimo consumo de energia. O sistema de ventilação forçada garante a completa uniformidade da temperatura interna, para uma perfeita preservação dos alimentos. Possibilidade de fornecimento com duas ou três gavetas por porta. Acompanha 1 par de guias e 1 grelha por porta.


- Tampo: opção de tampo de centro ou de encosto, reforçado com MDF ultra tratado com microban, para garantir máxima resistência na superfície de trabalho, revestimento de aço inox;
- Frost Free: evaporação automática da água condensada. Não há necessidade de dreno, pois não acumula água ou gelo;
- Gavetas opcionais padronizadas para cubas gastronorm;
- Estrutura realizada inteiramente em aço inoxidável;
- Degelo automático/programável;
- Pé aço inox com ajuste de altura.

DADOS TÉCNICOS	
Faixa de Temperatura	-2°C +8°C
Refrigeração	Ventilada
Capacidade bruta	500 L
Material externo	Aço inox AISI 304
Dimensões externas	2250 x 680 x 810 mm
Compressor – Modelo	Embraco NEK6144GK
Potência	1/4 HP
Temperatura de evaporação	-10°C
Potência frigorífica	550 w
Refrigerante	R404
Quantidade de refrigerante	330 Gr
Potência consumida	470w
Tensão de alimentação	220v ~60 Hz 1+N
Nível de Ruído	51 dB
Peso líquido	248 kg


Balcão refrigerado 4 portas sem tampo




Balcão refrigerado 4 portas com tampo de centro




Balcão refrigerado 4 portas com tampo de encosto



Disposição grelhas, guias e gavetas



Altura do Balcão



Sobre pés ajustáveis
(Padrão)

Sobre rodízios
(Opcional)

Sobre mureta
(Opcional)




Acessórios

	67530/922	Tampo de centro para balcão refrigerado. Tampo reforçado com MDF ultra, resistente a água, com proteção contra umidade e contaminação, garantindo enorme resistência às solicitações de trabalho. Espessura do tampo de 38 mm. Estrutura em aço inox AISI 304, acabamento escovado, espessura de 1 mm. Cantos soldados e arredondados para evitar acúmulo de sujeira. Dimensão: 2250x700x38
	67530/927	Tampo de encosto para balcão refrigerado Tampo reforçado com MDF ultra, resistente a água, com proteção contra umidade e contaminação, garantindo enorme resistência às solicitações de trabalho. Espessura do tampo de 38 mm. Estrutura em aço inox AISI 304, acabamento escovado, espessura de 1 mm. Cantos soldados e arredondados para evitar acúmulo de sujeira. Dimensão: 2250x700x38
	67639/901	Conjunto 2 Gavetas 2x1/2, para balcão refrigerado Dimensão: 435x210x700
	67639/902	Conjunto 3 Gavetas 3x1/3, para balcão refrigerado Dimensão: 585x420x670
	67530/900	1 Par de guias para Balcão Refrigerado GN Dimensão: 600x40x40
	67739/909	Grelha plastificada GN 1/1 para balcão refrigerado, linha gastronorm Dimensão: 325x530x10
	67690/918	Kit 4 Rodas zincadas 2 com freio e 2 sem Ø 130
	67090/920	Kit 4 Rodas de inox 2 com freio e 2 sem Ø 130

Ligação elétrica

- A ligação elétrica deve ser efetuada em conformidade com os requisitos das normas técnicas da ABNT NBR 5410.
- Todas as etapas devem ser executadas apenas por pessoal qualificado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo relativo serviço de assistência técnica.

Predisposição do ponto elétrico



Caso de dúvidas entre em contato com assistência técnica da Tramontina Farroupilha.

Fone: 54 3261.0000

E-mail: sacozinhas.far@tramontina.net

