TRAMONTINA

MASTER

GUIA PRÁTICO
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



GUIA PRÁTICO: PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

• Montagem da ponteira e dos bicos de pressão

1. Encaixe a ponteira na pistola, trave a porca plástica e rosqueie a ponteira em sentido horário;
2. Conecte o bico de pressão desejado na ponteira através do sistema de engate rápido.



Montagem da ponteira



Fixação dos bicos de pressão



Bicos de pressão

• Instalação da mangueira de alta pressão

1. Encaixe e realize o aperto rosqueando a mangueira de alta pressão na pistola;
2. Encaixe a mangueira de alta pressão no conector de saída de água da lavadora e realize o aperto rosqueando até ficar fixo.



Montagem da mangueira na pistola



Montagem da mangueira na lavadora

• Instalação do engate rápido e da mangueira de fornecimento

1. Utilize uma mangueira de ½ polegada de diâmetro;
2. Fixe a mangueira de fornecimento no engate rápido e encaixe o engate rápido na lavadora de alta pressão (puxando a trava para trás).

ATENÇÃO: é necessário exercer uma pressão no engate rápido para fazer o encaixe completo na lavadora de alta pressão.



Montagem do engate rápido



Fixação do engate rápido na lavadora

• Iniciar a operação

Sempre retire o ar das mangueiras e do equipamento antes de iniciar a operação.

1. Com o equipamento desligado e a torneira de fornecimento aberta, pressione o gatilho até que somente saia água pela ponteira;
2. Após retirar todo o ar, conecte o plugue na tomada (verifique tensão adequada), e acione o interruptor da máquina colocando-o na posição ligado.

ATENÇÃO: trabalhar com ar no equipamento ou nas mangueiras pode ocasionar a queima do motor e implicará na perda da garantia.



Remoção do ar (lavadora desligada)



Acionamento da lavadora

Para mais informações, consulte o manual de instruções.

Soluções para anormalidades durante a utilização

ATENÇÃO: Antes de efetuar qualquer serviço ou regulagem, desligue a máquina e tire o plugue da tomada.

• LAVADORA NÃO LIGA

POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Plugue mal conectado	Verifique se o plugue está bem conectado, caso seja necessário conecte-o corretamente.
Tensão da rede	Verifique se o aparelho está ligando na tensão correta (127 V ou 220 V).
Botão liga/desliga na posição incorreta	Verifique se o botão liga/desliga está na posição ligado.

• PRESSÃO BAIXA

POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Ponteira entupida	Limpe a ponteira com a agulha fornecida com o equipamento, inserindo-a pela parte frontal da ponteira (agulha anexa ao guia).
Fornecimento de água insuficiente	Verifique se a água fornecida ao equipamento é suficiente. Para informações de consumo, consulte o manual de instruções.
Filtro do conector de entrada entupido	Limpe o filtro conector.

• O MOTOR PARA DE FUNCIONAR REPENTINAMENTE



As lavadoras de alta pressão são equipadas com um dispositivo de proteção contra o superaquecimento (termostato), esse dispositivo é acionado quando o motor ultrapassar a temperatura segura de operação.

POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Fornecimento de água insuficiente	Verifique se a água fornecida ao equipamento é suficiente. Para informações de consumo consulte o manual de instruções.
Ponteira entupida	Limpe a ponteira com a agulha fornecida com o equipamento, inserindo-a pela parte frontal da ponteira (agulha anexo ao guia).
Filtro do conector de entrada entupido	Limpe o filtro do conector.

NOTA: temperaturas ambientes altas podem causar o superaquecimento do motor, em casos extremos (acima de 40°C), é indicado que a cada 60 minutos trabalhados, a máquina fique resfriando por 10 minutos.

• VARIAÇÃO DA PRESSÃO DO JATO DE ÁGUA

POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Ar na mangueira de fornecimento	Retire o ar da mangueira apertando o gatilho com a máquina desligada.
Fornecimento de água insuficiente	Verifique se a água fornecida ao equipamento é suficiente. Para informações de consumo consulte o manual de instruções.
Filtro do conector de entrada entupido	Limpe o filtro conector.

Os trabalhos que necessitam troca de componentes ou reparos elétricos só devem ser executados pelo serviço de assistência técnica: http://www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica

MAIS INFORMAÇÕES:
tramontina.com.br/assistencia-tecnica ou através do contato via e-mail atendimento@tramontina.com

Importador:

TRAMONTINA

TRAMONTINA GARIBALDI S. A. IND. MET.
Rua Tramontina, 600
95720-000 - Garibaldi - RS - Brasil
CNPJ: 90.049.792/0001-81
Validade indeterminada
tramontina.com

+55 [11] 4861.3981
atendimento@
tramontina.com