

# ACESSÓRIOS EXAUSTOR DE BANHEIRO TRAMONTINA

TRAMONTINA



Exaustor de banheiro BA 100

127 V 100 Hz  
220 V 100 Hz

Exaustor de banheiro BA 150

127 V 100 Hz - 127 V  
220 V 100 Hz - 220 V

## EXAUSTOR DE BANHEIRO

Instalação

em parede ou teto

COMO EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO UV

— Não amarela ao longo do tempo

Tensão (Frequência)

— 127 V 100 Hz  
— 220 V 100 Hz

POTÊNCIA TOTAL

— BA 100 (21 W)  
— BA 150 (21 W)

rpm

— BA 100 — BA 150  
127 V - 280 rpm 127 V - 270 rpm  
220 V - 270 rpm 220 V - 260 rpm

VAZÃO

— BA 100 (75 m<sup>3</sup>/h) — indicado para áreas de até 6 m<sup>2</sup>  
— BA 150 (100 m<sup>3</sup>/h) — indicado para áreas de até 9 m<sup>2</sup>

BAIXO NÍVEL DE RUÍDO

— BA 100 (40 dB)  
— BA 150 (55 dB)

COM ALETAS ANTI-RETORNO CONTRA INSETOS



REMOVE ODEORÉ E EXZCITO DO ARRENTE

CONHEVEL COM TUBOS DE PVC OU ALUMÍNIO

PODE SER CONECTADO AO INTERRUPTOR DA ILUMINAÇÃO

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

SABIDA FAÇÃO SOBREPÓSITA

— Para instalação com canaleta

SABIDA FAÇÃO EMBUTIDA

— A Fação é embutida junto ao exaustor, não fica aparente

USO DOMÉSTICO

Exaustor	Dimensão (mm)	Medida (mm)
A	104	200,5
B	104	200,5
C	75	36
D	75	61,5
E	104	200,5



\*Garantia sem prorrogação em caso de instalação incorreta e ausência de manutenção

Produto para uso interno. Evite a fixação de origem em locais úmidos e evite a exposição direta e prolongada ao sol. Transporte com cuidado.

Evite o contato com água e óleo. Não use produtos de limpeza abrasivos. Não use produtos de limpeza com álcool.

Para mais informações acesse tramontina.com.br